

**PIPE CLAMPS - DOUBLE BOLTED & HINGED**

DN	Art.-Nr.	A	B	C	D	E	G(kg)
pipe clamp with shank-ISO							
25	935I	75	10	34		20x3	0,15
32	"	79	10	42,4		20x3	0,15
40	"	82	10	48,4		20x3	0,16
50	"	88	12	60,4		20x3	0,18
65	"	96	12	76,2		25x3	0,22
80	"	103	12	90		25x3	0,39
100	"	115	12	114,4		25x3	0,40
pipe clamp-inch							
1"	934Z		M 6	25,4		20x3	0,08
1 1/4"	"		M 6	31,8		20x3	0,09
1 1/2"	"		M 6	38,1		20x3	0,10
2"	"		M 6	50,8		20x3	0,11
2 1/2"	"		M 6	63,5		20x3	0,13
3"	"		M 6	76,2		20x3	0,21
4"	"		M 6	101,6		25x3	0,26
pipe clamp with shank-inch							
1"	935Z	71	10	25,4		20x3	0,12
1 1/4"	"	74	10	31,8		20x3	0,12
1 1/2"	"	77	10	38,1		20x3	0,14
2"	"	84	12	50,8		20x3	0,15
2 1/2"	"	90	12	63,5		20x3	0,19
3"	"	96	12	76,2		20x3	0,33
4"	"	109	12	101,6		25x3	0,34
pipe clamp-DIN-hinged							
25	937		68	28		20x2,5	0,05
32	"		74	34		20x2,5	0,07
40	"		80	40		20x2,5	0,07
50	"		92	52		20x2,5	0,08
65	"		110	70		25x2,5	0,09
80	"		125	85		25x2,5	0,15
100	"		144	104		25x2,5	0,23